

BARRA ROSCADA

MATERIAL:

AÇO INOXIDÁVEL - 18.8 (304) • A2

ACABAMENTO:


PASSIVADO

DIMENSÕES:

ASME B16.5 • DIN 975

ROSCA:

UNC - ASME B1.1 • BSW - DIN 11 • DIN 13 (ISO 965)



1M • TABELA DE DIMENSÕES (MM) • QUANTIDADES POR EMBALAGEM

LINHA POLEGADA

Diâmetro ▼	rosca/FPP	QTDD
1/8	BSW-40	50
5/32	BSW-32	50
3/16	BSW-24	30
1/4	UNC-20	20
5/16	UNC-18	20
3/8	UNC-16	10
7/16	UNC-14	10
1/2	UNC-13	10
1/2	BSW-12	10
9/16	UNC-12	10
5/8	UNC-11	5
3/4	UNC-10	5
7/8	UNC-9	5
1	UNC-8	5
1-1/8	UNC-7	2
1-1/4	UNC-7	2
1-3/8	UNC-6	2
1-1/2	UNC-6	2

LINHA MÉTRICA

Diâmetro ▼	rosca/passo	QTDD
M3	MA-0,50	50
M4	MA-0,70	50
M5	MA-0,80	30
M6	MA-1,00	20
M8	MA-1,25	20
M10	MA-1,50	10
M12	MA-1,75	10
M14	MA-2,00	10
M16	MA-2,00	5
M18	MA-2,50	5
M20	MA-2,50	5
M22	MA-2,50	5
M24	MA-3,00	5
M27	MA-3,00	2
M30	MA-3,50	2
M33	MA-3,50	2
M36	MA-4,00	2

3M • TABELA DE DIMENSÕES (MM) • QUANTIDADES POR EMBALAGEM

LINHA POLEGADA

Diâmetro ▼	rosca/FPP	QTDD
1/4	UNC-20	10
5/16	UNC-18	10
3/8	UNC-16	5
1/2	UNC-13	5
1/2	BSW-12	5
5/8	UNC-11	2
3/4	UNC-10	2
7/8	UNC-9	2
1	UNC-8	2

LINHA MÉTRICA

Diâmetro ▼	rosca/passo	QTDD
M6	MA-1,00	10
M8	MA-1,25	10
M10	MA-1,50	5
M12	MA-1,75	5
M16	MA-2,00	2
M20	MA-2,50	2
M24	MA-3,00	2