



PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA PARCIAL

MATERIAL:

AÇO CARBONO - CLASSE 5.8

ACABAMENTO:

**POLIDO • ZINCADO BRANCO • BICROMATIZADO
OXIDADO PRETO • NIQUELADO**

DIMENSÕES:

DIN 931 (DIN EN ISO 4014)

ROSCA:

DIN 13 (ISO 965)




TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36
rosca/passo	MA-1,00	MA-1,25	MA-1,50	MA-1,75	MA-2,00	MA-2,00	MA-2,50	MA-2,50	MA-2,50	MA-3,00	MA-3,00	MA-3,50	MA-3,50	MA-4,00
s (chave) máx.	10	13	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46	50	55
h (altura cabeça) máx.	4,15	5,45	6,56	7,68	8,98	10,18	11,72	12,72	14,21	15,21	17,21	19,26	21,26	23,26
b (comp. rosca) se L ≤ 125	18,00	22,00	26,00	30,00	34,00	38,00	42,00	46,00	50,00	54,00	60,00	66,00	72,00	78,00
b (comp. rosca) se L > 125 a 200	24,00	28,00	32,00	36,00	40,00	44,00	48,00	52,00	56,00	60,00	66,00	72,00	78,00	84,00
b (comp. rosca) se L > 200	-	-	45,00	49,00	53,00	57,00	61,00	65,00	69,00	73,00	79,00	85,00	91,00	97,00

QUANTIDADES POR EMBALAGEM

Diâmetro ► Comprimento ▼	M 6 MA-1,00	M 8 MA-1,25	M 10 MA-1,50	M 12 MA-1,75	M 14 MA-2,00	M 16 MA-2,00	M 18 MA-2,50	M 20 MA-2,50	M 22 MA-2,50	M 24 MA-3,00	M 27 MA-3,00	M 30 MA-3,50	M 33 MA-3,50	M 36 MA-4,00
40	200	200	100											
45	200	200	100	100										
50	200	200	100	100	50	50	50	50						
55	200	100	100	50	50	50	50	50						
60	200	100	100	50	50	50	20	20						
65	100	100	100	50	50	50	20	20						
70	100	100	100	50	50	50	20	20	20					
75	100	100	100	50	50	50	20	20	20					
80	100	100	100	50	50	50	20	20	20	10	10			
90	100	100	100	50	50	50	20	20	20	10	10	10		
100	100	100	50	50	50	50	20	20	20	10	10	10	10	
110	100	100	50	50	50	20	20	20	20	10	10	10	10	10
120	100	100	50	50	50	20	20	20	20	10	10	10	10	10
130		100	50	50	50	20	20	20	20	10	10	10	10	10
140		100	50	50	20	20	20	20	20	10	10	10	10	10
150		100	50	50	20	20	20	20	20	10	10	10	10	10
160			20	20		20	20	20	20	10	10	10	10	10
170			20	20		20	20	20	20	10	10	10	10	10
180			20	20		20	20	20	20	10	10	10	10	10
190			20	20		20	20	20	20	10	10	10	10	10
200			20	20		20	20	20	20	10	10	10	10	10
220			20	20		10	10	10	10	10	10	5	5	5
250			20	20		10	10	10	10	10	10	5	5	5

OBSERVAÇÃO:

PARAFUSOS COM COMPRIMENTO TOTAL FORA DA NORMA DIN 931, POSSUEM COMPRIMENTO DE ROSCA CONFORME PADRÃO NAPOLES

APLICAÇÃO:

UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, ESTRUTURAS METÁLICAS, VEÍCULOS, MÓVEIS DE AÇO ENTRE OUTRAS APLICAÇÕES DIVERSAS.